



Luftdurchlässigkeit:
a-Wert Klasse 4 bei 600Pa
DIN EN 12207 ift Rosenheim



Wärmedämmung:
U-Wert geprüft ift Rosenheim



Geprüfte Sicherheit:
geprüft nach DIN EN 14975

**Qualität
vom Erfinder
der Bodentreppen
und Scherentreppen**

Columbus Treppen GmbH Fax: 0821- 46 05 161

| | |
|-----------------|--|
| Firma / Stempel | Anfrage: <input type="checkbox"/> Bestellung: <input type="checkbox"/> |
| | Name: _____ |
| | Datum: _____ Unterschrift: _____ |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------|
| Bodentreppen 3-teilig Maßanfertigung | Top Dämmung Typ 500 <input type="checkbox"/> <small>U-Wert 0,60 W/m²K geprüft ift Rosenheim</small> | Bestseller Cadet Maß <input type="checkbox"/> <small>U-Wert 0,90 W/m²K geprüft ift Rosenheim</small> | Feuerschutz F30 twinsafe <input type="checkbox"/> <small>U-Wert 0,80 W/m²K herstellereberechnet Feuerwiderstand von oben + unten geprüft</small> | gemessen |
| Rohbauöffnungsmaß¹ | Maßbereich | Maßbereich | Maßbereich | |
| Länge | 110 – 160 cm | 110 – 160 cm | 110 – 160 cm | _____ cm |
| Breite | 55 – 90 cm | 55 – 90 cm | 55 – 90 cm | _____ cm |
| Kastenhöhe | 20 – 63 cm | 20 – 63 cm | 22 – 63 cm | _____ cm |
| Lichte Raumhöhe | 210 – 315 cm | 210 – 315 cm | 210 – 315 cm | _____ cm |
| Listenpreis 2010 | 421,- € | 316,- € | 587,- € | _____ € |
| Zusatzstufe <small>1 Stk. ab 35 – 63 cm Kastenhöhe</small> | 39,- € | 39,- € | 39,- € | _____ € |
| Sicherheits-Handlauf | incl. | 13,- € | incl. | _____ € |
| Lukenschutzgeländer | 66,- € | 66,- € | 66,- € | _____ € |
| Summe Listenpreise zzgl. gesetzl. MwSt. | | | | _____ € |

Einbaufertige Bauelemente nach DIN EN 14975
 Wärmedämmung geprüft nach EN ISO 12567-1 durch ift Rosenheim
 bzw. herstellereberechnet nach DIN EN ISO 6946
 Luftdichtheit Klasse 4 geprüft nach DIN EN 12207 durch ift Rosenheim
 Lukendeckel und Abdeckleisten weiß

Bodentreppen 2-teilig:
 Maßanfertigung auf Anfrage.
 Lichte Raumhöhe 210 – 334 cm,
 Kastenhöhe 20 – 50 cm

¹Einbauluft 1,5 cm wird von uns abgezogen
 Kastenhöhe ab 35 cm bis 63 cm - eine Zusatzstufe erforderlich
 Lichte Raumhöhe >289 cm - Öffnungslänge 140 cm erforderlich

